

Przedmiar

Budowa B1 i C1 Oświetlone korso pieszo-rowerowe i kładka pieszo rowerowa na rzece Gołdapa

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	1,800
2	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m3	1,800
3	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m3	1,080
4	Ławki parkowe	szt	6,000
5	Śmietniczki	m	6,000
6	Stojak rowerowy	szt	3,000
7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	14,464
8	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m3	14,464
9	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m3	8,859
10	Słupy pergoli i trejazy drewniane z okrągłaków osadzone na fundamentach - analogia - bariera przydrozna	m3	6,322
11	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - analogia - osadzenie elementów stalowych ogrodzenia	szt.	113,000