




[illegible]

SW-1	<p>ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glazura - Zaprawa klejowa 1,5cm - Zaprawa tynkarska cementowo-wapniowa gr. 1,5cm - Ścianka tynkarska cementowo-wapniowa grubości 2,4cm na zaprawie klejowej-cementowej - Zaprawa tynkarska cementowo-wapniowa gr. 1,5cm - Zaprawa klejowa 1,5cm - Glazura
------	---

SW-3	<p>- Facha olejna lub akrylowa w kolorze wedle opisu technicznego</p> <p>- Facho gruntuje</p> <p>- Zaprawa Wykarska cementowo-wapienna gr. 1,5cm</p> <p>- Szpata dźwlowa z pełnią cegły grubości 12cm na zaprawie wapienno-cementowej</p> <p>- Zaprawa Wykarska cementowo-wapienna gr. 1,5cm</p> <p>- Zaprawa Kłojowa 1,5cm</p> <p>- Glazura</p>
------	--

SW-5	<p>- Szatnia działowa z pełniące opły, grubości 12cm na zaprawie wapienno-cementowej</p> <p>- Ruszt sztalowy profilowany, słupki mocowane kalotnikami do ściany na wysokości 20m</p> <p>- Profile stalowe co 60cm</p> <p>- 22 okładzina z płyt g-k-p, pod 12,5mm</p> <p>- Falała gruntylna</p> <p>- Ściana obłaja lub atrykawa w kolorze wedle opisu technicznego</p>
------	---

ściany przeznaczone do likwidacji
 istniejące ściany budynku
 projektowane ściany budynku

