4"


Ark.1
km 4+640,00
W = 0,63m2
N = 0,08m2
Hist. = 0,00m
H proj = 0,00m
Fkr = 0,01m2
P.P. = 145,00m
km 4+702,00
W = 0,22m2
N = 1,11m2
Hist. = 8,20m
H proj = 5,90m
Fkr = 0,47m2
P.P. = 144,00m
km 4+767,00
W = 0,58m2
N = 1,21m2
Hist. = 7,30m
H proj = 6,70m
Fkr = 1,06m2
P.P. = 144,00m
km 4+835,00
W = 0,31m2
N = 1,44m2
Hist. = 2,60m
H proj = 3,40m
Fkr = 0,55m2
P.P. = 146,00m
km 4+877,50
W = 0,04m2
N = 0,61m2
Hist. = 3,90m
H proj = 3,70m
Fkr = 0,44m2
P.P. = 147,00m
km 4+657,50
W = 0,09m2
N = 1,25m2
Hist. = 6,00m
H proj = 4,50m
Fkr = 0,48m2
P.P. = 144,00m
km 4+734,50
W = 0,42m2
N = 0,87m2
Hist. = 7,40m
H proj = 5,70m
Fkr = 0,73m2
P.P. = 144,00m
km 4+800,00
W = 0,54m2
N = 0,55m2
Hist. = 6,00m
H proj = 5,20m
Fkr = 0,19m2
P.P. = 145,00m
km 4+867,50
W = 0,00m2
N = 0,59m2
Hist. = 3,10m
H proj = 7,20m
Fkr = 0,40m2
P.P. = 146,00m
RZĘDNE PROJEKTOWANE
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI
RZĘDNE FREZOWANIA
RZĘDNE TERENU
ODLEGŁOŚCI
LEGENDA :
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego
Projektowane nasypy
Projektowane wykopy
Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem
Powierzchnia humusowania skarp
Istniejący teren
W = 0,00m2 - wykop
N= 0,00m2 - nasyp
Hist. = 0,00m - szerokość zdjęcia humusu
H proj = 0,00m -szerokość humusowania
Fkr = 0,00m2 - powierzchnia wyrównania podbudowy
Firma : PRO-KOM Zakład Usług Projektowych mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 OLECKO , ul. Sokola 3/27 , tel. (087) 5202467
TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N od km 4+640 do km 5+930 w m. Rożyńsk Mały na działkach nr 27; 103; 96; 37 w obrębie Rożyńsk, Gmina Gołdap
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA: 1:100
BRANŻA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT :
WSPÓŁPRACA :
Nr rys.: 5.1
DATA: sierpień 2013


Ark.2
km 4+897,00
W = 1,06m2
N = 1,43m2
Hist. = 4,90m
H proj = 4,10m
Fkr = 0,47m2
P.P. = 146,00m
km 4+976,00
W = 0,15m2
N = 1,36m2
Hist. = 4,50m
H proj = 3,50m
Fkr = 0,56m2
P.P. = 145,00m
km 5+014,60
W = 0,15m2
N = 0,67m2
Hist. = 0,00m
H proj = 3,40m
Fkr = 0,96m2
P.P. = 143,00m
km 5+075,00
W = 0,15m2
N = 2,20m2
Hist. = 4,30m
H proj = 5,20m
Fkr = 0,51m2
P.P. = 141,00m
km 5+112,00
W = 0,00m2
N = 0,79m2
Hist. = 5,40m
H proj = 3,80m
Fkr = 0,42m2
P.P. = 141,00m
km 4+936,50
W = 1,03m2
N = 0,05m2
Hist. = 0,00m
H proj = 2,90m
Fkr = 0,23m2
P.P. = 146,00m
km 4+996,50
W = 0,18m2
N = 0,99m2
Hist. = 5,00m
H proj = 5,20m
Fkr = 0,48m2
P.P. = 144,00m
km 5+055,00
W = 0,15m2
N = 1,93m2
Hist. = 4,50m
H proj = 5,60m
Fkr = 0,65m2
P.P. = 142,00m
km 5+090,50
W = 0,27m2
N = 1,92m2
Hist. = 8,60m
H proj = 5,20m
Fkr = 0,29m2
P.P. = 141,00m
km 5+144,00
W = 0,83m2
N = 0,64m2
Hist. = 4,90m
H proj = 4,80m
Fkr = 0,37m2
P.P. = 140,00m


Ark.3
km 5+200,00
W = 0,00m2
N = 1,47m2
Hist. = 2,60m
H proj = 1,70m
Fkr = 1,38m2
P.P. = 136,00m
km 5+300,00
W = 0,00m2
N = 0,00m2
Hist. = 0,00m
H proj = 0,00m
Fkr = 4,88m2
P.P. = 135,00m
km 5+400,00
W = 0,00m2
N = 1,71m2
Hist. = 2,90m
H proj = 1,50m
Fkr = 1,40m2
P.P. = 135,00m
km 5+477,50
W = 1,24m2
N = 0,53m2
Hist. = 6,00m
H proj = 5,00m
Fkr = 1,04m2
P.P. = 137,00m
km 5+558,00
W = 0,00m2
N = 0,88m2
Hist. = 1,80m
H proj = 0,30m
Fkr = 0,99m2
P.P. = 137,00m
km 5+251,00
W = 0,00m2
N = 0,51m2
Hist. = 0,90m
H proj = 0,60m
Fkr = 0,32m2
P.P. = 136,00m
km 5+344,50
W = 0,00m2
N = 1,03m2
Hist. = 2,70m
H proj = 1,40m
Fkr = 0,31m2
P.P. = 136,00m
km 5+357,00
W = 0,00m2
N = 1,18m2
Hist. = 2,80m
H proj = 1,30m
Fkr = 0,32m2
P.P. = 135,00m
km 5+428,00
W = 0,40m2
N = 2,19m2
Hist. = 5,30m
H proj = 3,80m
Fkr = 1,00m2
P.P. = 136,00m
km 5+512,60
W = 0,41m2
N = 0,65
Hist. = 3,90m
H proj = 2,60m
Fkr = 1,04m2
P.P. = 138,00m
km 5+589,00
W = 0,00m2
N = 1,62m2
Hist. = 2,70m
H proj = 0,30m
Fkr = 1,00m2
P.P. = 137,00m


Ark.4
km 5+648,00
W = 0,00m2
N = 2,05m2
Hist. = 4,40m
H proj = 1,60m
Fkr = 1,26m2
P.P. = 135,00m
km 5+678,00
W = 0,68m2
N = 1,33m2
Hist. = 3,60m
H proj = 1,30m
Fkr = 0,14m2
P.P. = 135,00m
km 5+702,50
W = 0,00m2
N = 0,00m2
Hist. = 0,00m
H proj = 0,00m
Fkr = 0,00m2
P.P. = 132,00m
km 5+764,50
W = 0,65m2
N = 0,91m2
Hist. = 4,20m
H proj = 3,50m
Fkr = 0,58m2
P.P. = 134,00m
km 5+664,00
W = 0,15m2
N = 1,60m2
Hist. = 3,80m
H proj = 1,20m
Fkr = 0,58m2
P.P. = 135,00m
km 5+691,00
W = 0,29m2
N = 2,44m2
Hist. = 5,90m
H proj = 3,50m
Fkr = 0,00m2
P.P. = 133,00m
km 5+720,50
W = 0,00m2
N = 0,00m2
Hist. = 0,00m
H proj = 0,00m
Fkr = 0,00m2
P.P. = 133,00m
km 5+790,00
W = 1,25m2
N = 0,62m2
Hist. = 8,40m
H proj = 6,40m
Fkr = 0,07m2
P.P. = 136,00m


Ark.5
km 5+836,00
W = 0,88m2
N = 0,82m2
Hist. = 5,00m
H proj = 4,20m
Fkr = 0,35m2
P.P. = 138,00m
km 5+925,60
W = 0,13m2
N = 0,64m2
Hist. = 4,40m
H proj = 3,10m
Fkr = 0,05m2
P.P. = 138,00m
km 5+877,00
W = 0,00m2
N = 1,27m2
Hist. = 2,60m
H proj = 3,40m
Fkr = 0,42m2
P.P. = 138,00m
km 5+930,00
W = 0,00m2
N = 0,00m2
Hist. = 0,00m
H proj = 0,00m
Fkr = 0,00m2
P.P. = 139,00m
LEGENDA :
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego
Projektowane nasypy
Projektowane wykopy
Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem
Powierzchnia humusowania skarp
Istniejący teren
W = 0,00m2 - wykop
N= 0,00m2 - nasyp
Hist. = 0,00m - szerokość zdjęcia humusu
H proj = 0,00m -szerokość humusowania
Fkr = 0,00m2 - powierzchnia wyrównania podbudowy
Firma : PRO-KOM Zakład Usług Projektowych mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 OLECKO , ul. Sokola 3/27 , tel. (087) 5202467
TEMAT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768N od km 4+640 do km 5+930 w m. Rożyńsk Mały na działkach nr 27; 103; 96; 37 w obrębie Rożyńsk, Gmina Gołdap
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA: 1:100
BRANŻA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT :
WSPÓŁPRACA :
Nr rys.: 5.5
DATA: sierpień 2013