


1. Zewnętrzną instalację kanalizacyjną deszczową ułożyć z rur PVC-U klasy "S" (SDR34; SN8), łączonych na uszczelki gumowe.

2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.

3. Podsypkę wykonać z piasku o grubości 20cm, zasypkę i nadsypkę o grubości 20cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Investycja	Rozbudowa promieniaty zdrojowej w Uzdrowisku Godąp - zainkubacje kinezyterapiacynnej /pętlí zdrojowej/ na dz. nr ewid. 1987 / 280/1.	Data: 05.VI.2017	
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1987, 2800/1 - 19-500 Godąp Okręg: 0001 GOLDA-P. Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDA-P	Skala 1:100	
Investor	Gmina Godąp	Nr rys:	S-PW-03
Adres inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Godąp		Branża / Etap
Temat rysunku	PROFILE WPUSTÓW DESZCZOWYCH		SANIT / PW
Branża sanitarna	Projektant	Podpis:	
	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ogrzewcz., wentyl., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
	Asystent proj.	mgr inż. Mateusz Jaszczyński	