

**Wykaz elementów dekoracji oświetlenia świątecznego miasta Goldap
do montażu w sezonie 2019/2020**

Lp.	Nazwa	Symbol	Lokalizacja	Ilość (szt.)
1	Dzwonek z kokardą LED	S 1	ul. Matejki	4
2	Dzwonek z kokardą LED	S 1	ul. Warszawska	5
3	Świeczka	S 14	ul. Paderewskiego	2
4	Dzwonek z kokardą		ul. Paderewskiego	5
5	Bombki pod gałązką		ul. Wolności	8
6	Bombki pod gałązką		ul. Partyzantów (tzw. „Kubusiowa”)	6
7	Gwiazdy na gałęzce		ul. Wojska Polskiego	4
8	Mikołaj (1)+ inne zawieszki (3)		ul. Wojska Polskiego	4
9	Dzwonek z kokardą	S1	ul. Armii Krajowej	10
10	Gwiazdy na gałęzce LED	B-8	ul. Królewiecka	7
11	Zawieszka przestrzenna LED	POL-256 LED	Plac Zwycięstwa (strona południowa)	7
12	Zawieszka przestrzenna LED	POL-256 LED	Plac Zwycięstwa (strona północna)	1
13	Przewieszka nad ulicę (Fontanna z dużymi gwiazdkami)	100 cm x 600 cm	ul. 1-go Maja (przejazd kolejowy)	1
14	Przewieszka nad ulicę („małe gwiazdeczki”)	100 cm x 600 cm	ul. Warszawska (przy skrzyżowaniu w ul. Elcką i ul. Olecką)	1
15	Przewieszka nad ulicę („fontanna ze śnieżynkami”)	100 cm x 600 cm	ul. Wojska Polskiego (przy sklepie LIDL)	1
16	Przewieszka nad ulicę („gwiazdy”)	100 cm x 600 cm	ul. Mazurska (przy skrzyżowaniu w ul. Bagienną)	1
17	Kurtyнки (mostek nad fontanną)		Plac Zwycięstwa- Park Miejski	26
18	Kurtyna zewnętrzna 2,5x6 m	POL-PLCLf 2,5x6,00-WW	Plac Zwycięstwa (strona północna)	29
19	Kurtyna zewnętrzna 2,5x6 m	POL-PLCLf 2,5x6,00-WW	Plac Zwycięstwa (strona wschodnia)	30
20	Kurtyna zewnętrzna 2,5x6 m	POL-PLCLf 2,5x6,00-WW	Plac Zwycięstwa (strona zachodnia)	40
21	Kurtyna zewnętrzna 2,5x6 m	POL-PLCLf 2,5x6,00-WW	Plac Zwycięstwa- Park Miejski (świerki)	6
22	Kurtyna zewnętrzna 2,5x9 m	POL-PLCLf 2,5x9,00-WW	Plac Zwycięstwa- Park Miejski (dąb kolumnowy)	10
23	Konstrukcja choinki		Rondo (skrzyżowanie ul. Suwalskiej, Bocznej, Mikołajczyka i Kolejowej)	konstrukcja
24	Konstrukcja choinki		Rondo (skrzyżowanie ul. Kolejowej, Lipowej i Przytorowej)	5 elementów
25	Konstrukcja choinki		ul. Wojska Polskiego- Park Internowanych	4 elementy

Zamawiający przewiduje zmianę ilości (zmniejszenia lub zwiększenia) liczby elementów w zakresie do 4 % wszystkich elementów oraz możliwą rotację pomiędzy miejscami zawieszenia poszczególnych elementów.