łuk W20
R= 50,00
g[g]= 7,0846
t= 5,56
T= 2,78
B= 0,08
X(N)= 6022954,75
Y(E)= 7586756,84

łuk W19
R= 30,00
g[g]= 15,7867
t= 7,44
T= 3,74
B= 0,23
X(N)= 6022854,74
Y(E)= 7586769,35

łuk W18
R= 50,00
g[g]= 8,2762
t= 6,50
T= 3,25
B= 0,11
X(N)= 6022803,68
Y(E)= 7586763,01

Zalom W16
w lewo
g[g]= 1,9867
X(N)= 6022784,94
Y(E)= 7586762,99

Zalom W14
w prawo
g[g]= 11,1380
X(N)= 6022732,73
Y(E)= 7586777,09

łuk W13
R= 1000,00
g[g]= 2,2204
t= 34,88
T= 17,44
B= 0,15
X(N)= 6022688,70
Y(E)= 7586797,75

łuk W12
R= 150,00
g[g]= 8,4034
t= 19,80
T= 9,91
B= 0,33
X(N)= 6022660,72
Y(E)= 7586812,09

łuk W21
R= 30,00
g[g]= 16,1358
t= 7,13
T= 3,58
B= 0,28
X(N)= 6022026,11
Y(E)= 7586739,70

łuk W17
R= 20,00
g[g]= 34,9195
t= 10,97
T= 5,53
B= 0,76
X(N)= 6022793,53
Y(E)= 7586780,39

STAROSTA GOŁDAPSKI
Nr 76 19
19.09.2019
Data wpływu 19.09.2019
Z up. STAROSTY
mgr inż. Karolina Jaczewska
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOMISJI WYCENY

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GN.6640.2.426.2019

Obiekt: Przystań MOSiR - Ośrodek "Leśny Zakątek"

Jednostka ewidencyjna: 281803_4 Miasto Gołdap gmina		powiat: gołdapski województwo: warmińsko - mazurskie
Obręb ewidencyjny: 0001 Gołdap		ARKUSZ 3
Skala mapy	1 : 500	
Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych płaskich układu wysokości	2000/21 Kronsztadt 86	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zidentyfikowanych w granicach projektowanej ewidencji	nie badane	
Data opracowania mapy	29-08-2019r.	

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Mirosław Niedziejko
19-400 Olecko, ul. Lotnicza 12
tel. 87 520 32 07, kom. 503 845 841
TECHNIK GEODETA
Niedziejko Mirosław
nazwa, imię i nazwisko wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
nr uprawnień 8078
Andrzej Czerniawski
nr uprawnień i podpis geodety

Niniejsza mapa sporządzona na podstawie materiałów archiwalnych i newerykacji terenowej dokonanej w roku 2019. Obowiązek aktualizacji ewidencji spoczywa na władającym gruntami. Dane dotyczące granic nieruchomości mogą uzyskiwać poświadczenie na wypisach na żądanie w terenie władnień podmiotach a których brak informacji w środkach branżowych i na zasady odnalezione w czasie inwentaryzacji.

Uwaga! Użycie gruntowej wykluczone na wniosku, projekt którego zatwierdzenie sposób użytkowania zgody z ewidencją gruntów na dzień sporządzenia mapy.

Szkic orientacyjny
skala 1 : 10 000

LEGENDA:

- projektowane ławki-9szt. i kosze na odpady-10szt.
- projektowana nawierzchnia ścieżki pieszo - rowerowej mineralno-epoksydowa wodoprzepuszczalna o gr.min.2,5cm
- projektowane krawężnie z obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej
- projektowana krawędź pobocza
- drzewa przewidziane do usunięcia
- projektowana warstwa humusu o gr.10cm (zielenice)
- projektowane skarpy
- istniejące schody przewidziane do rozbiórki
- projektowany krawężnik 15x30 na ławie betonowej C12/15
- projektowany krawężnik 15x22 na ławie betonowej C12/15
- granice terenu opracowania
- istniejące obrzeże 8x30 - do pozostawienia
- połączenie istniejącej ścieżki z projektowaną ścieżką z kostki brukowej o gr.8cm o wym.ok.12x14cm z górną powierzchnią płukaną koloru czerwonego - kolor i rodzaj kostki należy dobrać do wzoru istniejącej nawierzchni ścieżki
- projektowane miejsce obsługi rowerzystów (MOR)
- istniejące słupy energetyczne
- istniejący wodociąg
- istniejące kable telekomunikacyjne
- istniejące kable elektryczne

LEGENDA:

1.	Projektowany słup oświetleniowy stalowy typu SAL-08/60 wysokość 8m, ocynkowany malowany proszkowo, kolor grafitowy, z wysięgnikiem pojedynczym o długości 1,5m, z oprawą oświetleniową LED o mocy 60W, strumień świetlny 7200lm, barwa światła 4000K, klasa ochronności II, stopień ochrony IP65
2.	Projektowany słup oświetleniowy stalowy typu SAL-08/60 wysokość 8m, ocynkowany malowany proszkowo, kolor grafitowy, z wysięgnikiem pojedynczym o długości 1,5m, z oprawą oświetleniową LED o mocy 60W, strumień świetlny 7200lm, barwa światła 4000K, klasa ochronności II, stopień ochrony IP65
3.	Projektowana linia napowietrzna typu SAS 4x16mm przewodu fazowego wykonana samonośnymi wiązkami przewodów izolowanych
4.	Projektowana szafka oświetleniowa do montażu w miejscu istniejącej, z ZEROTEST
	Istn. szafka oświetleniowa SO - punkt przyłączenia do zasilania do sieci oświetleniowej wiązki kablowej istniejący słup oświetlenia drogowego - punkt przyłączenia do sieci oświetleniowej do 1kV, kV, 230V

NAZWA OBIEKTU:	**"Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż jeziora Gołdap"**	
INWESTOR:	Gmina Gołdap pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap	
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Terenu	
ADRES OBIEKTU: m.Gołdap, obręb 0001 Gołdap dz.nr:1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970/1.		
PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Gałiński	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Mariusz Jamiołkowski	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: DROGOWA, PDL/0105/POOD/14	PODPIS:
PROJEKTANT: inż. Sławomir Romanowski	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ELEKTRYCZNA, PDL/0104/PWOE/06	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Marek Podleś	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ELEKTRYCZNA, WAM/0178/PWOE/14	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż.arch. Tomasz Rubin	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ARCHITEKTURA, BA/POKK 12/03	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch.Kamila Kulik-Rubin	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ: ARCHITEKTURA, 17/PDOKK/2012	PODPIS:
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2019r	SKALA RYSUNKU: 1:500	NR RYSUNKU: 2.3