

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wysokość pomieszczeń do okapu	Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszanego
pom. 0.01	Garderoba z rączarnią	15,70	płytki gresowe R9	farba lateksowa	brak sufitu - pom. otwarte	-	-
pom. 0.02	Siłownia	16,02	płytki gresowe R9	ściana z konstrukcją aluminiowej do wspinaczki	brak sufitu - pom. otwarte	-	-
pom. 0.03	Pom. rabarniczne	6,90	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basenowych	płytki ceramiczne do wys. wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą otworami na wkład	3,85	3,00
pom. 0.04	Zespół szatni z węzłem sanitarnym	106,65	płytki gresowe o antypoślizgowości B / C dla basenowych	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą otworami na wkład	3,85	3,00
pom. 0.05	hala basenowa	907,80	płytki gresowe o antypoślizgowości C dla basenowych	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą otworami na wkład	3,65 - 12,51	12,51
pom. 0.06	hol	410,00	płytki gresowe R9	farba lateksowa	miejscowo modułowy sufit akustyczny i farba lateksowa	3,85 - 14,68	3,30
pom. 0.07	hol gastronomiczny	40,85	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basenowych	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.08	wc	4,43	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.09	Sala zabaw	20,66	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.10	Komunikacja zespołu szatni	57,20	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basenowych	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą otworami na wkład	3,85	3,35
pom. 0.11	Gabinet lekarski	12,52	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.12	Recepcja	4,56	płytki gresowe R9	farba lateksowa	brak sufitu - pom. otwarte	-	-
pom. 0.13	Gabinet inhalacji	16,60	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.14	Gabinet kinezeraje	16,80	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.15	Gabinet składów borowinowych	15,95	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.15a	Łazienka	2,70	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.16	Gabinet depresyjnej sensoryczne	13,85	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.16a	Łazienka	2,70	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.16.c	Gabinet masażu	16,58	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.17.c	WC męskie	4,71	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.17.k	WC damskie oraz WC	8,35	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.18	Pom. socjalne	17,15	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.19	Zlądec ze gastronomiczne	19,15	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.20	Komunikacja	11,45	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,50
pom. 0.21	Zespół sanitarny	37,96	płytki gresowe o antypoślizgowości B / C dla basenowych	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą otworami na wkład	3,85	3,00
pom. 0.22	Sala do kinezyterapii	29,00	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.23	Grota solankowa	14,52	wykleina bekrowa	turk cem - wap	turk cem - wap	3,85	-
pom. 0.24	Sauna infrarco	7,00	wykleina bekrowa	turk cem - wap	turk cem - wap	3,85	-
pom. 0.25	Sauna sucha	7,00	wykleina bekrowa	turk cem - wap	turk cem - wap	3,85	-
pom. 0.26	Sauna parowa	7,00	wykleina bekrowa	turk cem - wap	turk cem - wap	3,85	-
pom. 0.28	Tepidarium	35,40	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basenowych	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą otworami na wkład	3,85	3,35
pom. 0.29	Sauna parowa	10,30	wykleina bekrowa	turk cem - wap	turk cem - wap	3,85	-
pom. 0.30	Komunikacja	25,71	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basenowych	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą otworami na wkład	3,65 - 12,51	12,51
pom. 0.31	Grota solna	11,17	wykleina bekrowa	turk cem - wap	turk cem - wap	3,85	-
pom. 0.32	Pom. pomp ciepła i techn. Saun	34,70	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	farba lateksowa	3,85	-
pom. 0.33	Garaż	37,00	wykleina bekrowa	turk cem - wap	turk cem - wap	3,85	-
pom. 0.34	Rozdzielnia	10,00	płytki gresowe R9	farba lateksowa	farba lateksowa	3,85	-
pom. 0.35	Klatka schodowa	20,26	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
SUMA POW		2045,56					

LEGENDA:

- Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik schodowy podwójny . Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik krzyżowy . Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik krótkoczwonny . Wysokość montażu 1.4m
- Czujka ruchu 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

UWAGI:

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1.5 mm 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizacja osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia montaż na wysokości 1.2m
4. Przejścia przez elementy budowlane oddzielenia pożarowego przewodów w puszkach instalacyjnych pod osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych
5 W pobliżu urządzeń o poz umieścić oprawę awaryjną w odległości do 2m i wysokości do 3m od posadzki
6 Szczegółowy opis opraw umieszczono w części opisowej projektu

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1986/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.	Data:	15.II.2018
		Skala	1:100
Adres inwestycji	Cz. nr ewid. 1986/6 cz. dz. 1987, 1981, 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOLDAP, Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP	Nr rys.:	E-05
Inwestor	Gmina Gołdap		
Adres inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap	Branża / Etap	ELEK / PW
Temat rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU	Podpis:	
Branża elektryczna	Projektant: mgr inż. Tomasz Knapik nr upr. MAP/0012/POOE/13 (upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)		
	Asystent proj.: mgr inż. Grzegorz Latocha		