LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	2
RODZAJ WYROBU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ														ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ		
SCHEMAT	D1	D2	D3 EI 30	D4 EI 30	D5	D6	D7 EI60	D8 	D9	D10 EI30 	D11 EIS60	D12 EI60	D13	D14	D1z	D2z (EI30) 	D5z
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU So x Ho	1000 x 2100	1000 x 2100	1138 x 2120 ≈114cm x 212cm	1138 x 2120 ≈114cm x 212cm	2100 x 2120 ≈210cm x 212cm	1103 x 2120 ≈111cm x 212cm	980 x 2079 ≈ 98cm x 208cm	980 x 2079 ≈ 98cm x 208cm	1655 x 2120 ≈166cm x ≈212cm	1716 x 2120 ≈172cm x 212cm	1020 x 2060 ≈102cm x 206cm	1590 x 2060 ≈160cm x 206cm	1000 x 2060 ≈100cm x 206cm	900 x 2060 ≈900cm x 206cm	1500 x 2060 ≈160cm x 206cm	1716 x 2120 ≈172cm x 212cm	1670 x 2120 ≈167cm x 212cm
WYMIARY DRZWI Sx x Hj	980 x 2090	980 x 2090	1118 x 2100	1118 x 2100	1083 x 2100	1083 x 2100	924 x 2036	924 x 2036	1635 x 2100	1696 x 2100	1000 x 2050	1570 x 2050	980 x 2050	880 x 2050	1490 x 2050	1696 x 2100	1650 x 2100
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA Sj x Hj	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900 x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900 x 2000	800 x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000
ILOSC	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
WYROBÓW PIWNICA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 -	1 2	1 -	- -	- -	- 1
WYROBÓW PARTER	7 3	12 8	1 -	- 1	- 1	4 6	4 -	1 3	- 1	- -	1 1	- -	- -	3 1	- 1	1 -	- -
WYROBÓW PIĘTRO	1 3	3 -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
SUMA	14	23	1	2	1	10	5	4	1	1	3	1	3	4	1	1	1
UWAGI	DRZWI PEŁNE OKLEJANE FORNIREM KOLOR JASNY DĄB KLAMKI MOSIĘŻNE. ZAMEK Z KLUCZEM	DRZWI PEŁNE OKLEJANE FORNIREM KOLOR JASNY DĄB KLAMKI MOSIĘŻNE. ZAMEK Z KLUCZEM A W DRZWIACH DO KABINY WC/ŁAZIENKA ZAMEK OD WEWN.	DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ OKNO STAŁE	DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PROFILE ALUM W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI PEŁNE STALOWE W KOLORZE SZARYM LUB BIAŁYM ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60 KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	Płyta drzwi wykonana ze szkła bezpiecznego hartowanego o grubości 10 mm i wysokości ok. 200 cm, szerokość ok. 90 cm. Futryna aluminiowa. Nierdzewne okucia montowane w futrynie, gwarantujące łatwe i automatyczne domykanie drzwi. Uchwyt, pionowy o długości ok. 40 cm od wewnątrz dreweiany, od zewnątrz ze stali nierdzewnej.	DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM ODPORNOŚĆ OGNIOWA EIS60 KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60 KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ	DRZWI PEŁNE LAMINOWANE KOLOR SZARY ZAMEK TYP WC OD WEWN PODCIĘCIE LUB TULEJE TRANSFEROWE WENTYLACYJNE	DRZWI Z WYPEŁNIENIEM PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ WSP Umax 1,1 W/m2K	DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ WSP Umax 1,1 W/m2K	DRZWI PEŁNE STALOWE W KOLORZE SZARYM - SREBRNYM LUB BIAŁYM KLAMKA I ZAMEK NA KLUCZ WSP Umax 1,1 W/m2K

BRAMA GARAŻOWA BG1



wymiana wrót na wrota
z wyjściem drzwiami (wymiary przejścia 90/200) z progiem
nie wyżej niż 2 cm

OZNACZENIA DODATKOWE NA RZUTACH:

S.Z. - samozamykacz
R.K.Z. - regulator kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych
naw. - nawiewnik kompensacyjny w drzwiach
naw.p.poż - nawiewnik kompensacyjny w drzwiach p.poż. (w klasie drzwi)

- przed wykonaniem lub zakupem drzwi wymiary sprawdzić na budowie
- drzwi zewnętrzne pokazane w widoku z zewnątrz
- współczynnik Umax dla drzwi zewnętrznych mniejszy od 1,3 W/(m2 x K)
- drzwi dwuskrzydłowe powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości otworu w świetle ościeżnicy nie mniejszym niż 0,9 m,
- grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy,
- drzwi zewnętrzne w kolorze - zgodnie z rys. elewacji
- wszelkie elementy przeszklone (drzwi, okienka, ścianki działowe i inne) wymagają zastosowania wyłącznie szkła bezpiecznego, antyrozpryskowego, klejonego. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.
- drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem (w budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy), co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części
- otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza

Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi, w drzwiach pożarowych zastosować zawiasy które umożliwią po otworzeniu skrzydła pod kątem prostym zachowanie niepomniejszonego przejścia.
Dla drzwi napowietrzających klatkę schodową: Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, w części przeszklone, napowietrzające, oba skrzydła z klamkami dającymi możliwość otworzenia drzwi od zewnątrz. Wyposażone w zamek,
który zwalnia blokadę na obu skrzydłach.
OBA SKRZYDŁA ZAOPATRZONE W SILOWNIK.
Samozamykacz montowany na zewnątrz.
Szklone szkłem bezpiecznym budowlanym z folią antywłamaniową

data: Zakres zmian

ARKUSZ WYDRUKU

Projekt wykonawczy uzupełniający architektury

Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap

Adres inwestycji: DZ.EW. 19/6/6, CZ.DZ.1967, 1981 OBRĘB 0001, GOŁDAP,

Inwestor: Gmina Gołdap 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Projektował: Piotr Marcinkowski upr. nr 131/0/0/96

Sprawdzający: Joanna Woźniak - Wacławiak upr. nr 79/90/98

Branża: ARCHITEKTURA

Data: 05.12.2021

Skala: 1:50

Nr rysunku: A26/ZPL/AA/PW

Etap: PROJEKT BUDOWLANY

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Etap: INWENTARYZACJA

Etap: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Etap: PROJEKT BUDOWLANY Z UZYSKANIEM DECYZJI

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIENIAJĄCY

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIENIAJĄCY UZUPEŁNIAJĄCY

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIENIAJĄCY ZAMIENNY

Modyfikacja: A1

Format: A1

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w projekcie wprowadzone przez osoby trzecie bez jego wiedzy i zgody. Projekt nie może być powielany i udostępniany osobom trzecim bez zgody projektanta.