ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

LICZBA PORZĄDKOWA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RODZAJ WYROBU		D1	D2	D3 EI 30	D4 EI 30	D5	D6	D7*	D8	D9	D10 EI30	D11 EI60 S	D12 EI60	D13
SCHEMAT														
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU So x Ho		1000 x 2100	1000 x 2100	1138 x 2120 ≈114cm x 212cm	1138 x 2120 ≈114cm x 212cm	1103 x 2120 ≈111cm x 212cm	1103 x 2120 ≈111cm x 212cm	980 x 2079 ≈ 98cm x 208cm	980 x 2079 ≈ 98cm x 208cm	1655 x 2120 ≈166cm x ≈212cm	1716 x 2120 ≈172cm x 212cm	1020 x 2060 ≈102cm x 206cm	1590 x 2060 ≈160cm x 206cm	1000 x 2060 ≈100cm x 206cm
WYMIARY DRZWI S x H		980 x 2090	980 x 2090	1118 x 2100	1118 x 2100	1083 x 2100	1083 x 2100	924 x 2036	924 x 2036	1635 x 2100	1696 x 2100	1000 x 2050	1570 x 2050	980 x 2050
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA Sj x Hj		900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900 x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900 x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900 x 2000
ILOŚĆ		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
WYROBÓW	PIWNICA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		- 1	1 2	1 2
	PARTER	9 5	2 2	1 -	- 3	- 3	1 3	- 1	1 3	1 1	- -	- -	- -	- -
	PIĘTRO	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
SUMA		17	5	1	3	3	4	1	4	2	1	1	3	3
UWAGI		• drzwi drewniane • konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego • skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną. • szyba matowa hartowana o gr. 8 mm. • zamek z czołem srebrny połysk na klucz dostosowany pod wkładkę patentową • okleiszcza z wszystkimi akcesoriami oraz listwami opaskowymi o szerokości 60 mm. • okleina drzwi i ościeżnicy naturalna w kolorze Mocca, wykończenie lakierem mat. • samozamykacz	• drzwi drewniane • konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego • skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną. • drzwi pełne z podojeciem wentylacyjnym • zamek z czołem srebrny połysk na klucz dostosowany pod blokadę łazienkową • okleiszcza z wszystkimi akcesoriami oraz listwami opaskowymi o szerokości 60 mm. • okleina drzwi i ościeżnicy naturalna w kolorze Mocca, wykończenie lakierem mat.	• drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz o odpornośći ogniowej EI30 • system profili aluminiowych o odpornośći pożarowej • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm • szkło pojedyncze o odpornośći pożarowej EI30, szkło Pyrobel 16 odporne na promienie UV • kolor ślusarki RAL: 7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydłekowe x 3 szt. na skrzydło • zamek na wkładkę patentową • klamka obustronna • samozamykacz	• drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz o odpornośći ogniowej EI30 • system profili aluminiowych o odpornośći pożarowej • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm • wypełnione panelem • kolor ślusarki RAL: 7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydłekowe x 3 szt. na skrzydło • zamek na wkładkę patentową • klamka obustronna • samozamykacz	• drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz. • system profili aluminiowych bez izolacji termicznej • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy • głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 52mm • szkło pojedyncze, bezpieczne VSG 33.2 • kolor ślusarki RAL: 7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydłekowe x 2 szt. na skrzydło • zamek na wkładkę patentową • klamka obustronna • samozamykacz	• drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz. • system profili aluminiowych bez izolacji termicznej • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy • głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm • wypełnione panelem • zawiasy nakładkowe 2-skrzydłekowe x 2 szt. na skrzydło • zamek na wkładkę patentową • klamka obustronna • samozamykacz	• drzwi wewnętrzne całoszklane bez zewnętrznego ramiaka • zawiasy oraz klamka z szyldem mocowane do tafli szkła • ościeżnica z mdf-u, regulowana z opaskami szer. 60 cm w kolorze Mocca • tafla szklana przeźroczysta ze szkła hartowanego o grubości 8mm + wzór piaskowany • okucia ze stali nierdzewnej • zamek dostosowany pod wkładkę patentową • komplet zawiasów prostokątnych **UWAGA!** Drzwi D7 wchodzą w skład wyposażenia saun - ujete i wycenione w dokumentacji wykonawczej technologi basenowej	• drzwi całoszklane bez zewnętrznego ramiaka. • tafla szklana ze szkła hartowanego matowego o grubości 8 mm + wzór przeźroczysty. • system przesuwny składa się z elementów: tor górny 2 mb, maskownica 2 mb, zaślepki boczne do maskownicy 2 szt, wózek 2 szt. (100 kg) - cicha praca hamulce 2 szt, ślizgacz dolny 1 szt, wspornik mocujący (do sufitu lub do ściany) 5 szt, uchwyt 1 szt.	• drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. • system profili aluminiowych bez izolacji termicznej • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52 mm • głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 52mm • szkło pojedyncze, bezpieczne VSG 33.2 • kolor ślusarki RAL: 7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydłekowe x 2 szt. na skrzydło • zamek na wkładkę patentową • pochwyt prosty obustronny • samozamykacz	• drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o odpornośći ogniowej EI30 • system profili aluminiowych o odpornośći pożarowej • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm • głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego 78mm • szkło pojedyncze o odpornośći pożarowej EI30, szkło Pyrobel 16 odporne na promienie UV • kolor ślusarki RAL: 7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydłekowe x 3 szt. na skrzydło • zamek na wkładkę patentową • klamka obustronna • samozamykacz	• drzwi stalowe ppoż EI 60 DYMOSZCZELNE • skrzydło z blachy stalowej grubości 0,8 mm • ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,8 mm • powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowanane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7042 • zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczelek • dla drzwi dwuskrzydłowych ryglel krawędziowy z zabezpieczeniem prowadzenia pręta • grubość skrzydła 63 mm • wypełnienie wełną mineralną	• drzwi stalowe ppoż EI 60 • skrzydło z blachy stalowej grubości 0,8 mm • ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,8 mm • powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowanane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7042 • zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczelek • dla drzwi dwuskrzydłowych ryglel krawędziowy z zabezpieczeniem prowadzenia pręta • grubość skrzydła 63 mm • wypełnienie wełną mineralną	• drzwi stalowe jednoskrzydłowe zwykłe • skrzydło z blachy stalowej grubości 0,8 mm • ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,8 mm • powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowanane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7042 • zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkładka patentowa, komplet uszczelek • grubość skrzydła 63 mm • wypełnienie polestrem rozprężnym

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

LICZBA PORZĄDKOWA		1	2	3	4
RODZAJ WYROBU		D1z	D2z (EI30, N)	D3z EI 60	D4z
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU So x Ho		1500 x 2060 ≈160cm x 206cm	1716 x 2120 ≈172cm x 212cm	1138 x 2120 ≈114cm x 212cm	1144 x 2120 ≈115cm x 212cm
WYMIARY DRZWI S x H		1490 x 2050	1696 x 2100	1118 x 2100	1124 x 2100
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA Sj x Hj		900+500 x 2000 (1400) x 2000	900+500 x 2000 (1400) x 2000	900 x 2000	900 x 2000
ILOŚĆ		L P	L P	L P	L P
WYROBÓW	PIWNICA	1 -	- -		
	PARTER	- -	1 -	1 -	1 -
	PIĘTRO	- -	- -	- -	- -
SUMA		1	1	1	1
UWAGI		• drzwi stalowe zewnętrzne • skrzydło z blachy stalowej grubości 0,8 mm • ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,8 mm • powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowanane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7042 • zamek z wkładką patentową, okucia, komplet uszczelek • grubość skrzydła 63 mm • wypełnienie wełną mineralną	• drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o pożd EI30 lub napowietrzające • system profili aluminiowych o odpornośći pożarowej • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm • głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego 78mm • szkło Pyrobel 16/12/6/12/33.2 U_g = 0,7 W/m²K, odporne na promienie UV • kolor ślusarki RAL: 7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydłekowe x 3 szt. na skrzydło • zamek na wkładkę patentową • pochwyt prosty, obustronny • samozamykacz UWAGA! • Drzwi z pom. 0.20 pożd EI 30 • Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej napowietrzające	• drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz o odpornośći ogniowej EI60 • system profili aluminiowych • głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego 78mm • wypełnienie panelem aluminiowym z rdzeniem ze styroduru, w kolorze konstrukcji • współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U_d = 1,1 W/m²K • kolor ślusarki RAL:7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło • 2 szt. zamek patentowy • klamka obustronna	• drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz • system profili aluminiowych z izolacją termiczną • głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm • głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego 78mm • wypełnienie panelem aluminiowym z rdzeniem ze styroduru, w kolorze konstrukcji • współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U_d = 1,1 W/m²K • kolor ślusarki RAL:7043 • zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło • 2 szt. zamek patentowy • klamka obustronna

UWAGA!
1. Przedstawione wymiary są poglądowe,
2. Dokładne wymiary należy ustalić na budowie i na ich podstawie dokonać zamówienia ślusarki.

BRAMA GARAŻOWA



BG 240 x 220 x 2 szt

- brama garażowa segmentowa
- montowana za wnęką
- otwór w murze: 240 x 220 cm
- minimalna wysokość nadproża 20 cm
- minimalna szerokość boczna 11 cm
- minimalna długość garażu: 300 cm
- brama o współczynniku przenikania ciepła U = 1,12
- kolor RAL 7043

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.		Data: 15.II.2018
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1987, 1981; 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOŁDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP		Skala 1:50
Inwestor	Gmina Gołdap		Nr rys: PW - A 10
Adres Inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap		Branża / Etap ARCH / PW
Temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Podpis:
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Marcin Szyc nr upr. 317/SLOKK/2014/I Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz	