

LEGENDA:

- Łącznik uniwersalny, Wysokość montażu 1,4m
- Łącznik śnieżnikowy, Wysokość montażu 1,4m
- Łącznik schodowy podwójny, Wysokość montażu 1,4m
- Czyłka ruchu 360 st. Montaż na suficie - zaległ 8m

WAGI:

- Obwody differentialne wykonane przewodem YDY20 3x1,5 mm 450/750V
W pomieszczeniach wilgotnych stosować: opręty izolacyjny msh. IP 44
Wysokość montażu nad poziomem posadzki według oznaczeń, 1,4 m
Rozgałęziać obwody realizować poprzez łączenie przewodów w puszkiach instalacyjnych pod oszczędzaniem lub zabezpieczaniem w opaskach
Awizyjnych

၁။ အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။

21. 06. 2017

Wzrost dnia roku
Zastępca Ministra

[illegible]

Jacek Morzy

BRACONIDAE

"VITARO"

[illegible]

Goldap wraz z zagospodarowaniem

Dr. nr mod. 1980/01 poz. cz. dz. 1987. 1988
towań, zysząq na cz. 100 000. 1988

Obraz: 0001 GOLDAP, Jednostka budżetowa

Pl. Zingibaceae 14, 19-500 Goldsp

uniku	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - R
-------	---------------------------------

Profilant

	Inż. Bogdan Miłog
--	-------------------

Sprawdzający	nr upr. MA/PD/055/M
Upr. bud. do projekt. baz	

Assistant prof.	mar. ind. Grunwald
-----------------	--------------------

[illegible]