STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI
19-500 Gołdap, ul. Kościuszki 1



2-2
1 : 100



1-1
1 : 100

3-3
1 : 100

LEGENDA

D1 Dach nad basenami i holem
- dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym
- łaty
- membrana dachowa wielroszczelna
- płyta OSB
- konstrukcja nośna – dźwigary z drewna klejonego
- izolacja termiczna z wełny gr. 25 cm
- folia paroszczelna
- płyta G-K wodoodporna

D2 Płaski dach nad basenami i holem R30
- membrana hydroizolacyjna PCV z podbitką z filcu od spodu, gr. 1.5mm, kolor grafitowy typu stalle grey,
- jednoskładnikowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, do mocowania membrany do płyt PIR
- SPS z piankI PIR -2-14 cm
- izolacja termiczna z pianki PIR, płyty o wym. 60x120cm, λ = 0,021 – 14 cm
- jednoskładnikowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci do mocowania płyt PIR do paroizolacji
- samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną, z ekranem aluminowym z wierzchu
- środek gruntujący na bazie syntetycznej gumy i żywicy do podkazy typu
- część nośna przekrycia blacha trapezowa

KONSTRUKCJE DREWNIANE

D3 Dach nad zespołem saun i gabinetami R30
- membrana hydroizolacyjna PCV z podbitką z filcu od spodu, gr. 1.5mm, kolor grafitowy typu stalle grey,
- jednoskładnikowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, do mocowania membrany do płyt PIR
- SPS z piankI PIR -2-14 cm
- izolacja termiczna z pianki PIR, płyty o wym. 60x120cm, λ = 0,021 – 14 cm
- jednoskładnikowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci do mocowania płyt PIR do paroizolacji
- samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matą szklaną, z ekranem aluminowym z wierzchu
- środek gruntujący na bazie syntetycznej gumy i żywicy do podkazy typu

- STROP ZB

PG1 PODŁOGI PO GRUNCIE (w podbasenie)
- warstwa wyrównawcza z betonu zatartą na gładko i zaimpregnowana środkiem przeciwpyłowym grubości 8 cm z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
- folia polietylenowa o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr 15 cm
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- płyta fundamentowa gr. 40 cm
- izolacja pozioma – papa termozgrzewalna
- chudy beton

PG2 PODŁOGI PO GRUNCIE (w parterowej, niepodpiwniczonej części budynku)
- płytki gresowe
- warstwa wyrównawcza grubości 7 cm z ogrzewaniem podłogowym, z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
- folia polietylenowa o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr 15 cm
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- beton chudy gr. 10 cm C12/15
- piasek zagęszczony gr. 60 cm

P1 Posadzka P1 (w pomieszczeniu parteru - hali basenowej - nad podbasenem)
- płytki gresowe basenowe
- hydroizolacja podpłytkowa
- warstwa wyrównawcza ze spadkami w stronę wpustów, grubości 7 cm z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
- hydroizolacja
- strop monolityczny gr. 20 cm
- tynk cem – wap

P2 Posadzka P2 (w pomieszczeniach parteru nad podbasenem) REI 120
- płytki gresowe
- warstwa wyrównawcza z ogrzewaniem podłogowym, grubości 8 cm, z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- strop żelbetowy gr. 20 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

P3 Posadzka na I piętrze
- płytki gresowe
- warstwa wyrównawcza, grubości 8 cm z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm
- folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm
- strop żelbetowy gr. 20 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm
- sufit modułowy podwieszany

SZ-Kam Ściana zewnętrzna dekorowana pod kamień
- Gabiony/płytka z naturalnego kamienia 12cm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

SF Ściana fundamentu
- Hydroizolacja PE 0,1 cm
- izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

SW-Kam Ściana wewnętrzna dekorowana pod kamień
- gabiony/płytka z naturalnego kamienia 12cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- gabiony/płytka z naturalnego kamienia 12cm

SW -konstr Ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm
- ściana żelbetowa gr. 25 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

SW -dzielowa Ściana wewnętrzna dzielowa
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm
- ściana żelbetowa gr. 12 cm
- tynk cem – wap gr. 1,5 cm

SS **W1 , W2** WITRYNA SZKLANA - ALUMINIOWA WEWNETRZNA / WITRYNA SZKLANA - ALUMINIOWA ZEWNETRZNA

KONSTRUKCJE O ODPORNOSCI REI 60

KONSTRUKCJE O ODPORNOSCI REI 120

Za zgodność z oryginałem poświadcam
Gołdap dnia 21. 06. 2017 roku
Podpis Zastępca Burmistrza
Gołdapi
Jacek Mizgy

PRACOWNIA PROJEKTOVA VITARO		
Inwestycja:	Budowa budynku Zakładu Przynależnościowego w Uzdrowisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1988/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.	Data: 05.VI.2017 BRANŻA /ETAP ARCH / PB
Adres inwestycji:	Dz. nr ewid. 1988/6 oraz cz. dz. 1987, 1981: 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOŁDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP	Skala 1 : 100
Inwestor:	Gmina Gołdap	
Adres inwestora:	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap	Rysunek Nr 05
Temat rysunku:	**Przekroje**	
Branża archit-budownicza	Projektant: mgr inż. arch. Iwonna Wieńclus - Kowalska Nr upr.217/748/W	Podpis
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Zaborowski Nr upr.GP.IV.7342/6/84	
	Asystent : arch. Gennadii Donets	